

AIR UP III



EFICIENCIA 10 SEER

12,000 BTU's / 115 VOLTS

SÓLO FRÍO / FRÍO Y CALOR



**REFRIGERANTE
ECOLÓGICO R410 A**



**FÁCIL
DESPLAZAMIENTO** 

**FÁCIL
INSTALACIÓN** 

**REINICIO
AUTOMÁTICO** 

**MODO
REPOSO** 

**AUTO
SWING** 

**AUTO
DIAGNÓSTICO** 

**TIMER
24 HRS.** 

CREAMOS PARA GENTE QUE CREA

Carrier

turn to the experts™ 

AIR UP III



turn to the experts 

MODELO		52PTC121D	52PTQ121D	
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA		Ph-V-Hz	115V,1Ph,60Hz	115V,1Ph,60Hz
ENFRIAMIENTO	Capacidad	Btu/h	12000	14000
	Entrada	W	1330	1415
	Corriente Nominal	A	12	11.9
	SEER	Btu/w	10	10
CALEFACCIÓN	Capacidad	Btu/h	/	11000
	Entrada	W	/	1170
	Corriente Nominal	A	/	10.2
CONSUMO DE ENERGÍA		W	1580	1780
CORRIENTE NOMINAL		A	14.8	16
CORRIENTE DE ARRANQUE		A	54	54
FLUJO DE AIRE DE EVAPORADOR (HI/MI/LO)		m3/h	448/407/375	520/480/443
NIVEL DE RUIDO EVAPORADOR (HI/MI/LO)		dB(A)	55/53/52.5	56/54/52
NIVEL DE RUIDO CONDENSADOR (HI)		dB(A)	58.5/58/58	58/56.5/56
TIPO DE REFRIGERANTE / CARGA DE REFRIGERANTE		kg	R410A/0.49	R410A/0.56
TIPO DE CONTROL			Control Remoto	Control Remoto
TEMPERATURA DE OPERACIÓN		°C	17-35//	17-35/5-30
DIMENSIONES (W*D*H)		mm	454x365x700	467x397x765
DIMENSIONES CON EMPAQUE (W*D*H)		mm	490x405x890	515x440x890
PESO NETO/BRUTO		Kg	31.2/35.7	34.72/39.32