

PRENDE EL CONFORT



El nuevo minisplit **Up** está diseñado para ofrecerle el máximo confort en aire acondicionado con toda la comodidad de sus ventajas de programación a un precio accesible



turn to the experts™ 

Carrier
Up



Display de LEDs interactivo
Panel de control de fácil lectura.

Sistema Air-purifier

Gracias a su filtro de carbón activado, disfruta de un aire más puro y fresco.

Refrigerante R22

Sistema	Componentes	Modalidad	Capacidad Nominal BTU/h	Refrigerante	Nivel de Ruido dBa (lo/mid/hi)	Peso Neto kg	Medidas Equipo LargoxProfundoxAltura mm	Alimentación Eléctrica V-Ph-Hz	Amperaje Frío A	Amperaje Calor A	Potencia Frío Watts	Potencia Calor Watts	Compresor	Eficiencia SEER
53UPC123A	40UPC123A-E	Solo Frío	12 000	R-22	29/34/39	7.5	770x188x255	220-1-60	5	-	1150	-	-	10
	38UPC123A-C				57	25.5	780x250x540		5	-		Rotativo		
53UPC183A	40UPC183A-E	Solo Frío	18 000	R-22	32/39/44	9.5	905x198x275	220-1-60	8.5	-	1670	-	-	10
	38UPC183A-C				58	30.5	780x250x540		8.5	-		Rotativo		
53UPC243A	40UPC243A-E	Solo Frío	24000	R-22	41/47/49	12	1030x218x315	220-1-60	10.5	-	2300	-	-	10
	38UPC243A-C				59	45	845x320x700		10.5	-		Rotativo		
53UPQ123A	40UPQ123A-E	Frío- Calor	12 000	R-22	29/34/39	7.5	770x188x255	220-1-60	5	5	1150	1150	-	10
	38UPQ123A-C				58	28.5	780x250x540		5	5		Rotativo		
53UPQ183A	40UPQ183A-E	Frío- Calor	18 000	R-22	32/39/44	9.5	905x198x275	220-1-60	8.5	8.5	1670	1620	-	10
	38UPQ183A-C				59	32.5	780x250x540		8.5	8.5		Rotativo		
53UPQ243A	40UPQ243A-E	Frío- Calor	24000	R-22	41/47/49	12	1030x218x315	220-1-60	10.5	10	2300	2050	-	10
	38UPQ243A-C				60	46.5	845x320x700		10.5	10		Rotativo		

Precio accesible

Certificaciones de Calidad
NOM-023 de Eficiencia Energética
NOM-003-SCFI-2000



Timer 24 hrs
Modo sleep
Silencioso
Encendido automático
Incluye Kit de Instalación: 4m. de tubería,
4m. de armaflex, tapones en los extremos.
También disponible en modo calefacción.
Disponibilidad Modo Frío y Ciclo Reversible.



turn to the experts