



El nuevo grado de confort.^{MR}



Calentador de Depósito a Gas

- Mayor seguridad y eficiencia de la categoría
- Ideal para tinas y jacuzzis
- No requiere presión o flujo mínimo de agua

La Gran Diferencia Rheem



Sistema de seguridad

Triple sistema de seguridad, que da tranquilidad a tu familia:

- Termostato con sistema de seguridad.
- Válvula de alivio (a partir del modelo de 20 galones).
- Doble Puerta de acceso. Doble protección para los niños.



Ahorro

En relación a un calentador de depósito igual, con 8 años de antigüedad.**



Encendido

Encendido piezo eléctrico; no más cerillos. Operación sin pila.

Charola rompe vientos que evita que se apague el calentador por corrientes de aire (a partir del modelo de 20 galones).



Quemador Gasmaster[®] de acero aluminizado, resistente a la corrosión, alarga la vida útil del calentador.



Porcelanizado

Tanque de grueso calibre con porcelanizado Rheemglas^{MR} que alarga la vida del producto.

Robusta protección catódica que duplica la vida del tanque.



Sistema Everklean[®]

Exclusivo Sistema Everklean[®] que evita la acumulación de sales, dándole mayor durabilidad al calentador, aún con aguas duras.



Aislamiento

Aislamiento de 1" de espuma R-Foam^{MR} de poliuretano de alta densidad que evita pérdidas térmicas, minimizando las reencendidas. Ahorra 50% de la energía consumida por reencendidas vs aislamientos de fibra de vidrio o lana mineral.



Instalación y Mantenimiento

Fácil y adaptable a cualquier tipo de instalación. Válvula de drenado, para vaciar y limpiar el tanque.



* 6 años en tanque; 1 año en el resto de las partes. Registra tu equipo en www.rheem.com.mx y obtén un año más de garantía totalmente gratis.

Calentador de Depósito a Gas




Agua caliente a temperatura estable a la medida de cualquier necesidad, gracias a su calidad, eficiencia y durabilidad.

MODELO		29V10	29V13	29V20	29V30	29V40	29V50	29VR75	29V100
Capacidad	L (gal)	38 (10)	49 (13)	76 (20)	114 (30)	152 (40)	190 (50)	284 (75)	378 (100)
Número de servicios simultáneos		1*	1.5*	2*	3*	4*	5*	8*	10*
Altura total	cm	83	86.5	113	150.8	152.2	151.1	153.67	162.5
Diámetro	cm	36	40	40	40	45	50	66.6	66.6
Peso (tanque vacío)	kg	25.4	35	41.1	44.3	49.9	63.5	145	154.2
Carga térmica	kW	3.5	3.9	4.5	4.3	4.5	4.5	12	12
Tiempo de recuperación	min	18	18	23	45	56	65	40	52
Eficiencia energética promedio		76%	77%	80%	83%	82%	82%	82%	82%
Presión máxima de trabajo	kg/cm ²	6.42							
Presión de prueba hidrostática	kg/cm ²	13							
Tipo de gas		Disponible en Gas LP y Gas Natural							
Presión de gas requerida	kPa (g/cm ²)	Gas LP a 2.74 (27.94) y Gas Natural a 1.76 (17.95)							
Válvula de gas		SIT AC2							
Concentración de monóxido	ppm	Menor a 180							
Recubrimiento exterior		Pintura electrostática en polvo horneada							
Recubrimiento interior del tanque		Porcelanizado Rheemglas®							
Autolimpieza		Sistema Everkleef®							
Aislante térmico	Pulgadas	1" Poliuretano de alta densidad R-Foam®							
Ánodo de protección		Magnesio (1 en todos los modelos)							
Válvula de drenado		De cuerda horizontal y plástico rígido							
Válvula de alivio	psi	150, a partir del modelo 29V20							
Quemador		Gasmaster de acero aluminizado							
Tipo de encendido		Piezo eléctrico							
Conexión de entrada y salida de agua	Pulgadas NPT	3/4						1	
Conexión de entrada de gas	Pulgadas NPT	1/2							
Garantía		6 años en tanque; 1 año en el resto de las partes. Registra tu equipo en www.rheem.com.mx y obtén un año más de garantía totalmente gratis							

Las especificaciones de los productos están sujetas a cambio sin previo aviso.

*Con regaderas de 6 L/min y lavabos de 3 L/min.

- 1 Difusor
- 2 Tanque de grueso calibre con Porcelanizado Rheemglas®
- 3 Ánodo de magnesio*
- 4 Aislamiento 1" de espuma de Poliuretano R-Foam®
- 5 Deflector de salida de gases
- 6 Sistema Everkleen®*
- 7 Encendido piezo eléctrico
- 8 Termostato con doble sistema de seguridad*
- 9 Válvula de drenado
- 10 Doble puerta de seguridad*
- 11 Quemador Gasmaster
- 12 Charola rompievientos (a partir de 20 gal)*
- 13 Válvula de alivio (a partir del modelo 20 gal)



Difusor
Para una correcta salida de los gases de combustión, seguridad para tu familia.

Deflector de salida de gases
Transfiere más calor al agua y menos al ambiente.

Ánodo de Magnesio
Robusta protección catódica que duplica la vida del tanque.

Termostato automático
Con cámara cerrada que elimina fugas de gas y posee sistema de seguridad en caso de apagado de piloto.

Sistema Everkleen®
Evita la acumulación de sales o sedimentos, manteniendo la eficiencia a lo largo de la vida del producto.

Quemador Gasmaster
De acero aluminizado. Mayor durabilidad.

Válvula de drenado
Para vaciar y limpiar el tanque.

Encendido piezo eléctrico
No más cerillos. Operación sin pila.

* Característica exclusiva Rheem
Ilustración genérica, solo para referencia.