

Carrier
INVERTER 16 SEER



turn to the experts™



Climaproyectos
.COM



Ya disponible en
3 toneladas



Modo sígueme
Sensor de movimiento



Modo reposo



Control remoto



Modo turbo
Rápido enfriamiento



Encendido automático



Timer 24 hrs.



Refrigerante Ecológico R 410 A
Evita flujos de corriente repentinos
Silencioso



| Modelo | | | 53CIC363A | 53CIC363A |
|---------------------------------------|--|----------|------------------------|------------------------|
| Alimentación Eléctrica | | Ph-V-Hz | 220-230V ~ 60Hz, 1Ph | 220-230V ~ 60Hz, 1Ph |
| Performance Enfriamiento | Capacidad | Btu/h | 36000 | 36000 |
| | Entrada | W | 3000 | 3400 |
| | Corriente Nominal | A | 13.5 | 14.8 |
| | SEER | | 18 | 18 |
| Performance Calefacción | Capacidad | Btu/h | / | 36000 |
| | Entrada | W | / | 3000 |
| | Corriente Nominal | A | / | 13 |
| Evaporadora | Dimensión (Ancho*Fondo*Alto) | mm | 1045x235x315 | 1259x283x362 |
| | Embarque (Ancho*Fondo*Alto) | mm | 1135x395x315 | 1340x450x380 |
| | Peso Neto | Kg | 19/26 | 19.0/26.5 |
| Condensadora | Dimensión (Ancho*Fondo*Alto) | mm | 946x420x810 | 946x420x810 |
| | Embarque (Ancho*Fondo*Alto) | mm | 1090x500x865 | 1090x500x865 |
| | Peso Neto | Kg | 59/65 | 63.0/69.0 |
| Nivel de ruido Evaporadora (Hi/Mi/Lo) | | dB(A) | 53/47/43 | 52/51/44/39 |
| Nivel de ruido Condensadora | | dB(A) | 62 | 61 |
| Tipo de refrigerante | Tipo | | R410A | R410A |
| | Volumen de Carga | Kg | 2.3 | 2.55 |
| Presión de diseño | | MPa | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 |
| Tubería del refrigerante | Lado del gas / Lado del líquido | mm(inch) | ø9.52/ø15.9(3/8"/5/8") | ø9.52/ø15.9(3/8"/5/8") |
| | Max. refrigerante longitud de la tubería | m | 40 | 40 |
| | Max. diferencia de nivel | m | 20 | 20 |
| Tipo de termostato | | | RG56 | RG56 |
| Operación de temperatura | Recámara | C° | 18~32 | 18~32 |
| | Ambiente | C° | 0~46 | -7~46 |

Ya disponible en **3 toneladas**

Sujeto a políticas de garantía
Las condiciones pueden variar dependiendo su zona geográfica