



El nuevo grado de confort.<sup>MR</sup>



**NUEVO**

GARANTÍA **3 AÑOS\***



## Calentador de Depósito Eléctrico Mural

- Ideal para lugares con restricción de gas
- Ideal para interiores y puntos de uso



\* 3 años en tanque; 1 año en el resto de las partes. Registra tu equipo en [www.rheem.com.mx](http://www.rheem.com.mx) y obtén un año más de garantía totalmente gratis.

### La Gran Diferencia Rheem



#### Zafiro/Blue Xpand **NUEVO**

Tanque con recubrimiento porcelanizado reforzado, que protege el interior, maximizando la vida útil de tu producto.



#### Resistencias reforzadas Blue Xpand\*

Recubrimiento porcelanizado reforzado, que protege las resistencias, maximizando la vida útil de tu producto.



#### Silver Ions\*

Nano partículas de plata adicionadas al tubo de entrada de agua del producto, minimizando casi al 100% las bacterias en el agua.



#### AI-Smart\*\*\*

Función inteligente que registra tus hábitos y los replica, para minimizar el uso de energía y disponer de agua caliente siempre que lo necesites.



#### AR Protec 4x\*

Ánodo Resistido que dura 4 veces más, protegiendo el interior de tu calentador por más tiempo.



#### Microfoam HD

Espuma microcelular de alta densidad, que disminuye las pérdidas de calor.



#### EcoSystem\*\*\*

Función que ahorra energía manteniendo la temperatura del agua a 55 °C.



#### Servicios

Múltiples servicios con temperatura estable.

# Calentador de Depósito Eléctrico Mural

Diseño, seguridad y tecnología en un mismo equipo que brinda agua caliente para familias modernas y prácticas. Producto ecológico, sin emisiones contaminantes.

MODELO		RME-CHN10L	RME-CHN35L	RME-CHN50L	RME-CH80L
Capacidad	L (gal)	10 (2.6)	35 (9.2)	50 (13)	80 (17)
Número de servicios simultáneos		0.5*	1*	1.5*	2*
Altura total	cm	35.5	73	72.6	74
Ancho x Profundo	cm	35.5 x 29.5	38.5 x 38.5	38.5 x 38.5	45 x 45
Peso equipo/embalado	kg	8.89/9.30	15.20/16.50	17.66/19.99	25.33/27.70
Tensión eléctrica	Vca	120	120	120	220
Número de fases		1	1	1	1
Frecuencia	Hz	60			
Potencia eléctrica total	W	1500			2000
Número de resistencias		1			
Presión máxima de trabajo	MPa (kg./cm <sup>2</sup> )	0.75 (7.64)			
Recubrimiento exterior		Pintura electrostática en polvo horneada			
Recubrimiento interior del tanque		Zafiro Blue Xpand			
Aislante térmico		1" de Microfoam HD			
Ánodo de protección	cm	1.6 x 11	1.6 x 15	1.6 x 15	1.6 x 15
Válvula de alivio		Sí			
Clavija de conexión Eléctrica		Sí			No
Conexión de entrada y salida de agua	Pulg. NPT	1/2			
Posición de entrada y salida de agua		Inferior al tanque			
Garantía		* 3 años en calentador y sus componentes; 1 año en partes eléctricas y/o electrónicas.			

Las especificaciones de los productos están sujetas a cambio sin previo aviso.

\* Para uso óptimo con regaderas de 4 L/min.

## MODELO 10L, 35L, 50L y 80L

- 1 Microfoam HD aislante térmico de poliuretano de alta densidad, que disminuye las pérdidas de calor.
  - 2 Porcelanizado Blue Xpand\* protege el calentador dándole durabilidad y resistencia contra la corrosión.
  - 3 Resistencias eléctricas de alta calidad\*, que maximizan el aprovechamiento de la energía.
  - 4 Interruptor térmico de seguridad que corta la alimentación eléctrica para garantizar tu seguridad.
  - 5 Pantalla Digital de temperatura de alta precisión.
  - 6 Ánodo Resistido\* que dura 4 veces más protegiendo el interior de tu calentador por más tiempo.
  - 7 Tanque de grueso calibre que ofrece máxima durabilidad.
  - 8 Botones para control de temperatura de alta precisión para disfrutar del baño ideal.
  - 9 Control remoto que ayuda a ajustar la temperatura a distancia.
- Válvula de alivio que garantiza la máxima seguridad en tu hogar.



MODELO 10L

MODELO 35L, 50L y 80L.

\* Característica exclusiva Rheem  
Ilustración genérica, solo para referencia.