



Modelo S12P-ECF12



Goldfin



I feel



Modo Eco



Tarjeta PCB encapsulada



Mayor eficiencia



Control remoto

SERIES ON/OFF	UNIDAD DE MEDIDA	S12P-ECF12	S12P-EHF12	S12P-ECF22	S12P-EHF22
TIPO		Solo frío	Frío-Calor	Solo frío	Frío-Calor
Tipo de control		Remoto	Remoto	Remoto	Remoto
Capacidad de enfriamiento nominal	Btu/h	12,000	12,000	12,000	12,000
Capacidad de calentamiento nominal	Btu/h	/	12,500	/	12,500
SEER	Btu/W.h	11.80	11.80	12.30	12.30

DATOS ELÉCTRICOS

Alimentación		115V/60HZ	115V/60HZ	230V/60HZ	230V/60HZ
Rango de voltaje	V	115V-/60Hz/1P	115V-/60Hz/1P	208-230V-/60Hz/1P	208-230V-/60Hz/1P

SISTEMA REFRIGERANTE

Refrigerante		R410A/0.47kg	R410A/0.60kg	R410A/0.49kg	R410A/0.60kg
Compresor	Tipo	Rotatorio	Rotatorio	Rotatorio	Rotatorio
Evaporador		770X(φ7 2)	770X(φ7 2)	770X(φ7 2)	770X(φ7 2)
Condensador		660C(φ5 1)	660C(φ7 1)	660C(φ5 1)	660C(φ7 1)

CONEXIONES

Conexión tuberías	Gas	Pulg.(mm)	3/8"(9.52)	3/8"(9.52)	3/8"(9.52)	3/8"(9.52)
	Líquido	Pulg.(mm)	1/4"(6.35)	1/4"(6.35)	1/4"(6.35)	1/4"(6.35)
Conexión cableado	Tamaño x número de líneas		1.5mm x3	1.5mm x3 + 0.75mm x2	1.0mm x3	1.0mm x3 + 0.75mm x2

DATOS GENERALES

Área recomendable		m	15-23	15-23	15-23	15-23
Dimensiones netas (W x D x H)	Evaporador	mm	777x250x205	777x250x205	777x250x205	777x250x205
	Condensador	mm	777 290 498	777 290 498	777 290 498	777 290 498
Peso neto	Evaporador	kg	8.5	8	8.5	8.5
	Condensador	kg	25	26	25	26
Dimensiones empaque (W x D x H)	Evaporador	mm	848x318x275	848x318x275	848x318x275	848x318x275
	Condensador	mm	818 325 535	818 325 535	818 325 535	818 325 535
Peso bruto con tuberías	Evaporador	kg	11.5	11	11.5	11.5
	Condensador	kg	29	30	28	30



SERIES ON/OFF		UNIDAD DE MEDIDA	S18P-ECF23	S18P-EHF23	S24P-ECF23	S24P-EHF23
TIPO			Solo frío	Frío-Calor	Solo frío	Frío-Calor
Tipo de control			Remoto	Remoto	Remoto	Remoto
Capacidad de enfriamiento nominal		Btu/h	18,000	18,000	24,000	24,000
Capacidad de calentamiento nominal		Btu/h	/	18,000	/	24,000
SEER		Btu/W.h	11.90	11.90	11.70	11.70
DATOS ELÉCTRICOS						
Alimentación			230V/60HZ	230V/60HZ	230V/60HZ	230V/60HZ
Rango de voltaje		V	208-230V-/60Hz/1P	208-230V-/60Hz/1P	208-230V-/60Hz/1P	208-230V-/60Hz/1P
SISTEMA REFRIGERANTE						
Refrigerante			R410A/0.78kg	R410A/1.15kg	R410A/1.05kg	R410A/1.40kg
Compresor	Tipo		Rotatorio	Rotatorio	Rotatorio	Rotatorio
Evaporador			900AX(Ø7 2)	900AX(Ø7 2)	1010X(Ø7 2)	1010X(Ø7 2)
Condensador			728C(Ø5 2)	728C(Ø7 2)	780C(Ø5 2)	780C(Ø7 2)
CONEXIONES						
Conexión tuberías	Gas	Pulg.(mm)	1/2"(12.7)	1/2"(12.7)	1/2"(12.7)	1/2"(12.7)
	Líquido	Pulg.(mm)	1/4"(6.35)	1/4"(6.35)	1/4"(6.35)	1/4"(6.35)
Conexión cableado	Tamaño x número de líneas		1.5mm x3	1.5mm x3 + 0.75mm x2	0.75mm x4	0.75mm x4 + 0.75mm x2
DATOS GENERALES						
Área recomendable		m	20-35	20-35	27-45	27-45
Dimensiones netas (W x D x H)	Evaporador	mm	910 294 206	910 294 206	1010 315 220	1010 315 220
	Condensador	mm	795 305 549	795 305 549	853 349 602	853 349 602
Peso neto	Evaporador	kg	10	10	12.5	15
	Condensador	kg	31	32	37	39
Dimensiones empaque (W x D x H)	Evaporador	mm	979 372 277	979 372 277	1096 390 297	1096 390 297
	Condensador	mm	835 340 585	835 340 585	890 385 628	890 385 628
Peso bruto con tuberías	Evaporador	kg	13	13	15.5	18
	Condensador	kg	35	36	42	44