




Sistema Universal Match 1:1 Inverter

Unidad Evaporador Cassette Bomba de Calor



CARACTERÍSTICAS

- Sistema de Alta eficiencia con Tecnología Inverter
- Refrigerante R410A
- Alimentación Eléctrica 220V-1F-60Hz
- Diseño Super Esbelto (hasta 20.5cm)
- Bomba de drenado incluida (hasta 75 cm)
- Aletas laterales ajustables de forma independiente mediante control inalámbrico
- Motor de 3 velocidades
- Toma de aire exterior
- Fácil Instalación y Mantenimiento
- Bajo nivel de ruido Evap/Cond de hasta 36 /57.5 dB(A)
- Control Inalámbrico incluido.
- Control alambrado opcional
- Serpentín condensador tipo Golden Fin



Condensadoras Universales 1:1 para interconectar a una amplia variedad de evaporadores

Modelos: Condensador / Evaporador / Panel	Cap Enfriamiento Kbtu/h	Cap Calefacción Kbtu/h	SEER e (Btu/Wh)	Dimensiones W x D x H, mm	Peso Neto, kg	Pza/Contenedor Min / Max
MFM-I182H/HN120				845x363x702	47.7	102/216
MFM-I182H/Q4N120				570x570x260	16.1	234/566
T-MBQ4-03E	18,000	18,000	20	647x647x50	2.5	
MFM-I242H/HN121				946x410x810	64	44/138
MFM-I242H/Q4N120				840x840x205	21	148/342
T-MBQ4-02D3	24,000	24,400	20	950x950x55	5	
MFM-I362H/HN117				946x410x810	67.4	44/138
MFM-I362H/Q4N117				840x840x245	26.4	128/294
T-MBQ4-02D3	36,000	38,000	17.5	950x950x55	5	
MFM-I482H/HN117				952x415x1333	101	22/48
MFM-I482H/Q4N116				840x840x287	28.7	100/238
T-MBQ4-02D3	48,000	50,000	16.8	950x950x55	5	