

Sistema Dividido | Sky INVERTER

INVERTER R-32

Bomba de Calor / Enfriamiento
2 a 5 TR



- Refrigerante R-32
- INVERTER
- Equipo Bomba de Calor


Unidades amigables con el ambiente

LAS UNIDADES TIPO FAN & COIL, CASSETTE Y PISO TECHO están diseñadas con la mejor ingeniería adaptándose a las necesidades específicas de cada negocio. Son amigables con el ambiente y ofrecen una diversa gama de capacidades para cubrir un rango amplio de retos en control de clima.

El compresor INVERTER reduce el ruido exterior mientras se desempeña de manera eficiente y potente; mientras que su refrigerante R-32 hace de estos equipos la mejor opción ecológica para los negocios de hoy.

Condensadora

24,000 A 60,000 BTU/h
230V / 1F / 60HZ



- › Compresor INVERTER
- › Gabinete de acero de alto calibre
- › Bajo nivel de ruido
- › Descongelamiento inteligente
- › Refrigerante ecológico R-32

VENTAJAS DEL R-32



Cassette

24,000 A 60,000 BTU/h
230V / 1F / 60HZ



- › Refrigerante ecológico R-32
- › Aletas de aire con ángulo ajustable
- › Suministro de aire 360°
- › Operación silenciosa
- › Tamaño compacto

Fan & Coil con gabinete


24,000 A 60,000 BTU/h
230V / 1F / 60HZ



- › Refrigerante ecológico R-32
- › Controlador alámbrico
- › Retorno de aire flexible
- › Caída de presión ajustable
- › Entrada de aire fresco

Piso Techo


24,000 A 60,000 BTU/h
230V / 1F / 60HZ



- › Refrigerante ecológico R-32
- › Aletas de aire con ángulo ajustable
- › 2 vías de retorno de aire
- › Suministro de larga distancia
- › Entrada de aire fresco

Especificaciones Técnicas

Sistema Dividido Sky INVERTER



UNIDAD EXTERIOR

MODELO			›MQIU-173024-HCU216A	›MQIU-173036-HCU216A	›MQIU-173048-HCU216A	›MQIU-173060-HCU216A
› Alimentación	V/Hz/F		220-240 / 60 / 1	220-240 / 60 / 1	220-240 / 60 / 1	220-240 / 60 / 1
› Nivel de sonido (SS/H/M/L)	dB		58	58	59	60
› Refrigerante	Tipo	-	R-32	R-32	R-32	R-32
	Carga	kg	1.10	1.50	2.40	2.90
› Compresor	Tipo	-	Rotativo Inverter	Rotativo Inverter	Rotativo Inverter	Rotativo Inverter
› Condensadora	Material	-	Cobre - Aluminio	Cobre - Aluminio	Cobre - Aluminio	Cobre - Aluminio
› Temperatura de operación	Enfriamiento	°C	-15~48	-15~48	-15~48	-15~48
	Calefacción	°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
› Dimensiones (WxDxH)	mm		889 × 340 × 660	889 × 340 × 660	940 × 370 × 820	940 × 370 × 820
› Dimensiones empaque (WxDxH)	mm		1032 × 456 × 730	1032 × 456 × 730	1093 × 497 × 885	1093 × 497 × 885
› Peso	kg		40	47	70	73
› Peso empaque	kg		44	51	77	80



UNIDAD INTERIOR CASSETTE

MODELO			›MQS-173024-CCK216A	›MQS-173036-CCK216A	›MQS-173048-CCK216A	›MQS-173060-CCK216A
› Capacidad de enfriamiento	kW		7.1	10	14	15.4
	Btu/h		24,200	34,100	47,700	52,500
› Capacidad de calefacción	kW		8	10.8	16	17
	Btu/h		27,200	36,800	54,600	58,000
› Eficiencia	SEER		18.5	17.11	17.21	17.18
› Alimentación	V/Hz/F		220-240 / 60 / 1	220-240 / 60 / 1	220-240 / 60 / 1	T220-240 / 60 / 1
› Nivel de sonido (SS/H/M/L)	dB		44 / 43 / 41 / 38	49 / 47 / 43 / 40	53 / 51 / 48 / 46	53 / 51 / 48 / 44
› Refrigerante	-		R-32	R-32	R-32	R-32
› Flujo de aire	CFM		765 / 706 / 647 / 530	1059 / 942 / 824 / 706	1235 / 1118 / 1000 / 883	1412 / 1295 / 1118 / 942
	m3/h		1300 / 1200 / 1100 / 900	1800 / 1600 / 1400 / 1200	2100 / 1900 / 1700 / 1500	2400 / 2200 / 1900 / 1600
› Evaporador	Material	-	Cobre - Aluminio	Cobre - Aluminio	Cobre - Aluminio	Cobre - Aluminio
› Temperatura de operación	Enfriamiento	°C	≥16	≥16	≥16	≥16
	Calefacción	°C	≤30	≤30	≤30	≤30
› Dimensiones (WxDxH)	mm		840 × 840 × 200	840 × 840 × 240	840 × 840 × 240	840 × 840 × 290
› Dimensiones empaque (WxDxH)	mm		943 × 923 × 245	933 × 903 × 272	933 × 903 × 272	933 × 903 × 335
› Peso	kg		21	23	23	25
› Peso empaque	kg		27	29	29	32
› Panel decorativo	Dimensiones (WxDxH)	mm	950 × 950 × 52	950 × 950 × 52	950 × 950 × 52	950 × 950 × 52
	Dimensiones empaque (WxDxH)	mm	1033 × 1020 × 110	1033 × 1020 × 110	1033 × 1020 × 110	1033 × 1020 × 110
	Peso	kg	6.0	6.0	6.0	6.0
	Peso empaque	kg	9.5	9.5	9.5	9.5


Especificaciones Técnicas

Sistema Dividido Sky INVERTER



UNIDAD FAN & COIL

MODELO		MQFC-173024-CHF216A	MQFC-173036-CHF216A	MQFC-173048-CHF216A	MQFC-173060-CHF216A
Capacidad de enfriamiento	kW	7.1	10	14	16
	Btu/h	24,200	34,100	47,700	54,500
Capacidad de calefacción	kW	8	11	16	18
	Btu/h	27,200	37,500	54,600	61,400
Eficiencia	SEER	16	16	16	16
Alimentación	V/Hz/F	220-240 / 60 / 1	220-240 / 60 / 1	220-240 / 60 / 1	220-240 / 60 / 1
Nivel de sonido (SS/H/M/L)	dB	40 / 39 / 37 / 34	45 / 44 / 43 / 41	46 / 45 / 44 / 42	47 / 44 / 43 / 40
Refrigerante	-	R-32	R-32	R-32	R-32
Flujo de aire	CFM	765 / 706 / 647 / 530	1000 / 942 / 824 / 706	1294 / 1177 / 1059 / 883	1648 / 1471 / 1295 / 1059
	m3/h	1300 / 1200 / 1100 / 900	1800 / 1600 / 1400 / 1200	2200 / 2000 / 1800 / 1500	2800 / 2500 / 2200 / 1800
Evaporador	Material	- Cobre - Aluminio	Cobre - Aluminio	Cobre - Aluminio	Cobre - Aluminio
Temperatura de operación	Enfriamiento	°C	≥16	≥16	≥16
	Calefacción	°C	≤30	≤30	≤30
Dimensiones (WxDxH)	mm	900 × 655 × 260	900 × 655 × 260	1340 × 655 × 260	1400 × 700 × 300
Dimensiones empaque (WxDxH)	mm	1115 × 772 × 320	1115 × 772 × 320	1568 × 770 × 3233	1601 × 813 × 365
Peso	kg	28	29	42	52
Peso empaque	kg	32	33	48	59



UNIDAD PISO TECHO

MODELO		MQS-173024-CFC216A	MQS-173036-CFC216A	MQS-173048-CFC216A	MQS-173060-CFC216A
Capacidad de enfriamiento	kW	7.1	10	14	16
	Btu/h	24,200	34,100	47,700	54,500
Capacidad de calefacción	kW	8	11	16	18
	Btu/h	27,200	37,500	54,600	61,400
Eficiencia	SEER	18.21	18.02	17.14	18.01
Alimentación	V/Hz/F	220-240 / 60 / 1	220-240 / 60 / 1	220-240 / 60 / 1	220-240 / 60 / 1
Nivel de sonido (SS/H/M/L)	dB	49 / 47 / 44 / 42	49 / 47 / 44 / 42	51 / 49 / 45 / 41	52 / 49 / 47 / 44
Refrigerante	-	R-32	R-32	R-32	R-32
Flujo de aire	CFM	706 / 647 / 589 / 471	1059 / 942 / 824 / 706	1353 / 1177 / 1000 / 824	1530 / 1353 / 1177 / 942
	m3/h	1200 / 1100 / 1000 / 800	1800 / 1600 / 1400 / 1200	2300 / 2000 / 1700 / 1400	2600 / 2300 / 2000 / 1600
Evaporador	Material	- Cobre - Aluminio	Cobre - Aluminio	Cobre - Aluminio	Cobre - Aluminio
Temperatura de operación	Enfriamiento	°C	≥16	≥16	≥16
	Calefacción	°C	≤30	≤30	≤30
Dimensiones (WxDxH)	mm	870 × 665 × 235	1200 × 665 × 235	1570 × 665 × 235	1570 × 665 × 235
Dimensiones empaque (WxDxH)	mm	973 × 770 × 300	1303 × 770 × 300	1669 × 770 × 300	1669 × 770 × 300
Peso	kg	25.0	32.0	40.0	42.0
Peso empaque	kg	29.0	37.0	47.0	49.0